

Gummischnitzel fein




Die verbundenen Gummischnitzel passen sich dem Gelände an, bleiben wasserdurchlässig und trocknen schnell ab – die perfekte Lösung für die naturnahe Gestaltung von Gehwegen und Spielplätzen.

- aus vulkanisiertem Gummi (100% recyclebar)
- einfache Installation vor Ort
- keine Verunreinigungen durch Tierexkremente
- verrottet nicht und es entsteht weder Pilz- noch Schimmelbefall
- entspricht der Norm EN 1177:2008 für Fallschutzböden



Die Einbaustärke ist von der Fallhöhe abhängig. Nachfolgende Angaben gelten als Richtwerte (für Art.-Nr. 719.085 als auch 719.040 und 719.090), welche abhängig vom Projekt (Untergrund, organische Flächenform) abweichen können.



719.085 anthrazit dunkel

Einbau- dicke	Fallhöhe bei Untergrund bis 5% CBR*	Fallhöhe bei Untergrund bis 80% CBR*	Fallhöhe bei Untergrund Beton	Gummi- schnitzel pro m ²	Binder pro m ²
50 mm	2.10 m	1.70 m	1.60 m	23 kg	4.6 kg
75 mm	2.60 m	2.20 m	2.20 m	35 kg	7.0 kg
100 mm	3.20 m			46 kg	9.2 kg

* California Bearing Ratio: Der CBR-Wert zeigt die Tragfähigkeit der Böden auf. Dieser wird vor allem im Strassenbau angewendet. Ein CBR-Index von 5% erachtet man als normal gewachsenen Boden, einen Index von 80% als komprimierten Boden. Der CBR-Wert wird nach DIN EN 13286-47 bestimmt.

Art.-Nr.	Produkt	Einheit	CHF
719.085	Gummischnitzel fein, Farbe anthrazit dunkel	Sack à 10 kg	30.50
719.100	Bindemittel	Kessel à 25 kg	280.–
719.150	Trennmittel, zum Reinigen der Geräte	Kanne à 5 lt	46.–
719.200	Farbe zum Sprühen, Farbe oxidrot, deckend, Richtwert 350 g/m ²	Arbeitspackung 24 kg + 3 kg	960.–
719.210	Farbe zum Sprühen, Farbe laubgrün, deckend, Richtwert 350 g/m ²	Arbeitspackung 24 kg + 3 kg	960.–

Bei einer Einbaudicke von 50 mm liegt der Materialpreis für Gummischnitzel fein und Binder für 1 m² bei CHF 121.65.

Kontaktieren Sie uns für die Berechnung der benötigten Mengen (Richtwerte) für Ihr Projekt.

Installationshinweise Gummischnitzel



Die Tragschicht muss stand- und trittfest verdichtet sein. Wir empfehlen für die Trennung von Untergrund und Belag das Unkrautvlies «Plantex Pro».

Die fertig gemischte Gummischnitzelmasse wird mit einem Baurechen verteilt. Dabei muss sorgfältig auf die Übergänge geachtet werden, damit keine Rillen entstehen.

Am Schluss wird die Fläche mit einer Alu-Plätsche gefestigt. Bei korrekter, sauberer Arbeit entsteht ein einheitlicher, fugenloser Fallschutzbelag.



Eine ausführliche Gummischnitzel-Dokumentation mit Installationsanleitung stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung.